

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/hera-link-front-attachment-blast-deflector-110424-p-2128.html>



Hera LINK Front attachment Blast Deflector (11.04.24)

Cena	599,00 zł
Numer katalogowy	4000925

Opis produktu

Hera LINK Front attachment Blast Deflector

HERA LINK Blast Deflector — wielokalibrowy deflektor tłumiący huk wylotowy dla systemu LINK. Montaż na gwincie M27×1,5 / BoreLock, uszczelka wewnętrzna, konstrukcja kierująca gazy do przodu.

Pełny opis

HERA LINK Blast Deflector (Linear Compensator) to wielokalibrowe rozwiązanie zaprojektowane do kontrolowania głośniego huknięcia wylotowego, które szczególnie dokucza przy krótkich lufach. Solidna konstrukcja i odporna powłoka zapewniają długą żywotność urządzenia. Dzięki specjalnie ukształtowanym, skierowanym do przodu „dyszą” spaliny są skutecznie odprowadzane od strzelca, a silne wybuchy gazów przy wylocie — główna przyczyna głośniego huku przy krótkich lufach — zostają znacząco zredukowane.

Montaż jest szybki i prosty — Blast Deflector wkręca się bezpośrednio na gwint M27×1,5 interfejsu LINK lub na BoreLock-owy adapter wylotowy. Wewnętrzny pierścień uszczelniający zabezpiecza przykręcony deflektor nawet podczas długich serii strzałów. Ponieważ do arretacji nie jest potrzebny ząbkowany pierścień, montaż jest możliwy także na niektórych adapterach wylotowych (np. od Silent Steel).

Cechy techniczne / korzyści (punkty)

- Wielokalibrowy design — nadaje się do użycia z różnymi kalibrami (zgodnie z zasadami kompatybilności opisanymi niżej).
- Montaż: gwint M27×1,5 (LINK) / BoreLock.
- Skuteczne kierowanie gazów — przednie „dysze” odprowadzają spaliny od strzelca, redukując huk wylotowy.
- Trwałość: solidna konstrukcja i odporna powłoka powierzchniowa.
- Pewne mocowanie: wewnętrzny pierścień uszczelniający gwarantuje stabilność przy długotrwałym strzelaniu.

-
- Kompatybilność montażowa — brak konieczności użycia zębika (tooth ring) umożliwia montaż na adapterach bez zębatego systemu.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności

- HERA LINK BLAST DEFLECTOR można montować na wszystkich BoreLock-owych adapterach o gwincie M27×1,5.
- Deflektor jest zaprojektowany jako wielokalibrowy, lecz **przy wyborze podstawowego adaptera wylotowego (mündungsaufsatz) NALEŻY BEZWZGLĘDNIE uwzględnić właściwy kaliber.**
 - Adapter w kalibrze .30 może być użyty na broni w kalibrze .223 (np. .30-adapter → .223-broń), **nie odwrotnie.**
 - Kombinacja tłumik + broń w kalibrze .223 może współpracować z adapterem .30, **nie odwrotnie.**
- Zawsze sprawdź zgodność adaptera i broni przed użyciem oraz stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.