

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/holosun-celownik-kolimatorowy-enclosed-reflex-hs512c-multi-reticle-solar-panel-p-1441.html>



Holosun - Celownik kolimatorowy Enclosed Reflex HS512C Multi Reticle - Solar Panel

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	5300127
Kod EAN	605930625318

Opis produktu

Zamknięty kolimator Holosun Enclosed Reflex HS512C z możliwością wyboru jednego z trzech znaków celowniczych, ogniwem słonecznym oraz możliwością pracy w trybie automatycznym lub manualnym.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniając doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Zastosowany w modelu Multi Reticle System pozwala nam na wybór jednego z trzech kształtów znaku celowniczego: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA oraz ich połączenie. W zależności od rodzaju broni lub dystansu, na którym oddajemy strzał, możemy wybrać rodzaj celownika, nie tracąc zerowania.

Model został wyposażony w system Solar Failsafe, który poza oszczędzaniem baterii, wprowadza do urządzenia automatyczną regulację jasności punktu celowniczego. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku płynnych przejść między otwartymi a zamkniętymi przestrzeniami. Możliwe również jest wyłączenie trybu automatycznego - wówczas uzyskujemy 10 trybów standardowych oraz 2 dostosowane do noktowizji, ustawiane manualnie przez użytkownika.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowaniu przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie Picatinny pozwala na instalację na szynach montażowych. Klamra typu QD pozwala na dynamiczny demontaż i ponowny montaż bez utraty zera.

Cechy:

- szerokie pole widzenia
- technologia LED cechująca się niskim poborem prądu
- tryb automatyczny i manualny
- ogniwo słoneczne zasilające kolimator
- podwójne zasilanie w słabszym oświetleniu: ogniwo słoneczne + bateria
- możliwość zmiany kształtu znaku celowniczego: kropka, okrąg, kropka z okręgiem
- punkt celowniczy z możliwością ustawienia poziomu jasności (tryb manualny) lub dostosowaniem się do oświetlenia (tryb automatyczny)

-
- wielowarstwowe powłoki
 - brak zjawiska paralaksy
 - układ optyczny z nieograniczoną odległością od oka
 - czujnik ruchu wybudzający urządzenie z trybu uśpienia (uruchamia się on po 10 minutach bezruchu)
 - funkcja zapamiętania ostatnio użytego punktu celowniczego oraz jego poziomu jasności
 - informacja o słabej baterii
 - bateria montowana na wysuwanej tacce
 - trwała, odporna na wstrząsy konstrukcja z aluminium T6061-T6
 - spełnia normę IP67 dla ochrony przed wodą
 - pasuje do szyn Picatinny lub Weaver

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 32 x 24 mm
- możliwość wyboru jednego z trzech punktów celowniczych
 - kropka z okręgiem
 - kropka
 - okrąg
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA, okrąg 65 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- regulacja położenia: w zakresie ± 40 MOA od centrum
- paralaksa: $\leq \pm 1$ MOA
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR2032
- czas pracy baterii: 50 000 h (kropka, średni poziom jasności), 20 000 h (kropka i okrąg, średni poziom jasności)
- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
- automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
- regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
- obudowa: aluminium T6061-T6
- wykończenie obudowy: utlenianie mikrołukowe MAO
- kolor obudowy: czarny
- dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
- bateria mocowana na tacce zabezpieczonej dwoma śrubami
- szyna montażowa: Picatinny / Weaver
- wodoodporna konstrukcja (IP67)
- zakres temperatury pracy: -10°C to 50°C
- zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
- wymiary: 84 x 60 x 40 mm
- waga: 265 g

W zestawie:

- kolimator HS512C
- bateria CR2032
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry

Całość zapakowana jest w estetyczne i trwałe pudełko z tworzywa sztucznego.