

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/httpssklepgunsconceptpl-p-1431.html>

Karabinek Hammerli TAC R1 22 kal. 22LR



Cena	2 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1200214

Opis produktu

Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 LR to **karabinek sportowy bocznego zapłonu**, wyposażony w pływającą lufę o długości 16", regulowany system gazowy, aluminiowe łoże M-Lok oraz polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.

Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 – niedrogi karabinek bocznego zapłonu

W karabinku Hämmerli TAC R1 22 zastosowano **lufę o długości 16,1" zakończoną hamulcem wylotowym typu bird cage**. Hamulec zamontowano na standardowym gwincie 1/2"-28, dzięki czemu na karabinku możemy zastosować inne urządzenia wylotowe.

Regulowany system gazowy (za pomocą śruby w komorze zamka) pozwala na precyzyjne ustawienie cyklu pracy broni w zależności od masy i prędkości wykorzystywanej amunicji.

W odróżnieniu od standardowego karabinka AR-15 w TAC R1 22 bezpiecznik można aktywować nawet na zwolnionym kurku, do zwolnienia zamka pozostawionego w tylnym położeniu konieczne jest użycie dźwigni przeładowania.

Aluminiowa konstrukcja

W tym modelu zastosowano aluminiowe łożo 13" (free-float) w systemie M-Lok umożliwiające mocowanie wybranych akcesoriów strzeleckich (na godzinie 3,6 i 9). **Komorę zamkową ma zintegrowaną szynę Picatinny**, łączącą się ze szyną łoża w jednolitą całość.

Komorę zamkową i spustową wykonano z aluminium 7075 T-6 oraz poddano wykończeniu metodą anodowania HA-III. **Dwustopniowy mechanizm spustowy** o ciężarze 3,85 kg ma wyraźny reset, pomagający przy szybkim strzelaniu.

Karabinek bocznego zapłonu Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 – funkcjonalne rozwiązania

W karabinku zastosowano **kolbę regulowaną w 5 pozycjach**, chwyt pistoletowy Hammerli, polimerowe **przyrządy celownicze flip-up** oraz 10-nabojowy magazynek.

Karabinek bocznego zapłonu Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 LR – cechy

- Lufa o długości 16,1" z hamulcem wylotowym typu bird cage.
- Regulowany system gazowy dla optymalizacji pracy broni.
- Możliwość aktywacji bezpiecznika nawet przy zwolnionym kurku.
- Aluminiowe łożo M-Lok o długości 13" do montażu akcesoriów.
- Zintegrowana szyna Picatinny na komorze zamkowej.
- Komora zamkowa i spustowa z aluminium 7075 T-6, wykończone anodowaniem HA-III.

-
- Dwustopniowy mechanizm spustowy o ciężarze 3,85 kg z wyraźnym resetem.
 - Regulowana kolba w 5 pozycjach.
 - Chwył pistoletowy Hammerli.
 - Polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.
 - Magazynek 10-nabojowy.