

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/httpssklepgunsconceptpl-p-2505.html>

## Karabinek semi - auto Blackout Dynamics DTL - X; lufa 12,5 "; KeyMo; kal. .223 Wylde



Cena	<b>16 900,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1200407</b>

### Opis produktu

## DTL-X

### Blackout Dynamics

DTL-X to zaawansowany karabinek oparty na rewolucyjnym systemie **Dual Taper Lock (DTL)**, dzięki któremu montaż lufy i łoża jest **samocentrujący i odporny na przesunięcia osiowe**.

#### Magia systemu Dual Taper Lock

Blackout Dynamics jako pierwszy na rynku opracował metodę montażu lufy i łoża, która wykorzystuje zalety **stożków taper lock** do **samocentrowania i stabilizacji**.

System Dual Taper Lock współpracuje z opatentowanym stożkowym przedłużeniem lufy oraz stożkową lufą. Zapewnia to zależność typu „push-pull” (pchaj-ciągnij), która gwarantuje osiowość przewodu lufy względem komory zamkowej i lufy.

Główna nakrętka lufy jest również kompatybilna z lufami MILSPEC, wystarczy ją odwrócić.

Długotrwałe strzelanie generuje dużo ciepła, które może negatywnie wpływać na precyzję. Pierścienie kompensujące rozszerzalność cieplną zastosowane w lufie DTL kierują rozszerzanie się lufy wzdłuż jej osi, zamiast powodować odchylenia i zmianę punktu trafienia (MOA).

System DTL wykorzystuje **dwa stożkowe połączenia i dwie nakrętki lufowe**, które gwarantują **doskonałą centryczność lufy i komory**. DTL działa w układzie *push-pull*, zapewniając kontrolę rozszerzalności cieplnej lufy i stabilną celność nawet po wielu strzałach.

#### Helix – precyzyjne zarządzanie gazami

System Helix nie jest zwykłym blokiem gazowym - to wytrzymały, **regulowany mechanizm gazowy** zintegrowany z lufą, zapewniający **maksymalną niezawodność i łatwą konserwację**, szczególnie przy strzelaniu z tłumikiem.

#### Wyjątkowa sztywność konstrukcji

Dzięki systemowi montażu opartemu na podwójnym stożku (dual taper), autorskie mocowanie łoża zapewnia ekstremalną sztywność pomiędzy komorą zamkową a łożem. Brak ugięcia łoża przy jednoczesnym utrzymaniu lufy w stałym położeniu

#### Precyzyjnie wykończona lufa

Lufy powstają z najwyższej jakości prętów ze stali nierdzewnej 416-R, które są wiercone metodą gun-drilling oraz rozwiercane z zastosowaniem gwintu 5R, przy wydłużonych cyklach produkcyjnych i częstych zmianach narzędzi, co zapewnia

nawet podczas silnych uderzeń lub przeciążeń.

węższe tolerancje w całej serii produkcyjnej. Następnie lufy są docierane, aby zredukować ślady obróbki i uzyskać doskonałe wykończenie przewodu.

## Piny antyrotacyjne

Precyzyjnie wiercone otwory i piny gwarantują **idealne wyrównanie pomiędzy upperem a łożem**, zwiększając stabilność i redukując luz przy montażu akcesoriów.

## Zespół zamka Blackout Dynamics

Karabin wykorzystuje **suwadło ze stali 8620** oraz **zamek** wykonany z materiałów premium, testowany pod wysokim ciśnieniem i kontrolowany magnetycznie, co zapewnia niezawodność i długą żywotność.

## Single Point Sling Mount

Nisko-profilowa, stalowa płytko do zawieszenia jednopunktowego.

## Urządzenie wylotowe KeyMo System M-LOK

Kompatybilność z systemami montażu tłumików.

Pełnej długości sloty M-LOK.

## Dźwignia przeładowania

Obustronna konstrukcja umożliwia wiele sposobów użycia, niezależnie od tego, z której strony strzelasz lub w jakiej jesteś pozycji.

## Spust - ZERO

Brak luzu wstępnego. Brak luzu końcowego. W połączeniu z krótkim i wyraźnym resetem, spust Zero jest wyjątkowo płynny, precyzyjny i szybki.

## 45/90 Selektor

Modułowa konstrukcja pozwala łatwo zmienić standardowy kąt pracy z 90° na 45° — wystarczy usunąć nacisk zapadki i obrócić bęben o 180° wewnątrz dolnej części komory zamkowej.

## Obustronny zrzut magazynka

Dwustronny mechanizm zwalniania magazynka zapewnia szybką i intuicyjną obsługę.

## Obustronny zrzut zamka

Obustronna dźwignia zwalniania zamka umożliwia sprawne przeładowanie.

## Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Kaliber

Długość lufy

Materiał lufy

Wykończenie przewodu lufy

Wykończenie zewnętrzne lufy

Skok gwintu

Długość systemu gazowego

Blok gazowy

**Urządzenie wylotowe**

Mocowanie tłumika

Spust

Selektor

Zespół zamka

Łoże

Wyposażenie

Kolor

## Konfiguracja CUSTOM

Chcesz złożyć i zamówić swoją wersję kolorystyczną i zdecydować o elementach karabinu? Przyjmujemy zamówienia **CUSTOM** - prześlij nam swoją konfigurację:

[Przejdź do konfiguratora CUSTOM](#)

- Kolor i wykończenie (Cerakote / indywidualne schematy)
- Długość i profil lufy
- Kaliber
- System gazowy
- Urządzenie wylotowe
- Spust
- Łoże i jego długość
- Manipulatory
- Wyposażenie dodatkowe

SBR

.223 Wylde (obsługuje .223 Remington oraz 5.56 NATO)

12,5"

Stal nierdzewna 416R

Lapped (wygładzany)

Polerowana, kriogenicznie hartowana

1:8, profil 5R

Mid-length

Helix - regulowany, beznarzędziowy

**KeyMo**

KeyMo

ZERO™ Flat, 3 lb

45°

Stal 8620, testowany HP/MPI

Free-float M-LOK

Magpul

Czarny

