

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/httpssklepgunsconceptpl-p-968.html>



Holosun - Celownik kolimatorowy HS407C X2 Micro Red Dot - Solar Panel

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	5300102
Kod EAN	810047071181

Opis produktu

HE407C jest otwartym celownikiem kolimatorowym przeznaczonym do stosowania na pistoletach. Wyposażony jest w czerwoną diodę Holosun Super LED o żywotności baterii do 50k godzin, kropkę 2MOA, system Solar Failsafe oraz Shake Awake.

W wersji X2 kolimator otrzymał - oprócz usprawnień znanych z wcześniejszych wersji, takich jak wysuwana tacka na baterię - zmodyfikowany, horyzontalny układ przycisków, ułatwiający instynktowną obsługę oraz Lock Mode: opcję zablokowania przycisków, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą ustawień.

Zastosowanie w konstrukcji niezwykle wydajnej diody LED oraz zoptymalizowanego układu sterującego sprawia, że urządzenie oferuje teoretyczny czas działania do 50 000 h na jednej baterii przy średnim ustawieniu jasności.

Wykonane z dedykowanego do produkcji optyki szkła soczewki zostały wielowarstwowo pokryte powłokami refleksyjnymi zapewniając doskonałą transmisję światła widzialnego. Gwarantuje to jasny, klarowny i pozbawiony zakłóceń obraz.

Model został wyposażony w system Solar Failsafe, który poza oszczędzaniem baterii, wprowadza do urządzenia automatyczną regulację jasności punktu celowniczego. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się w przypadku płynnych przejść między otwartymi a zamkniętymi przestrzeniami. Możliwe również jest wyłączenie trybu automatycznego - wówczas uzyskujemy 10 trybów standardowych oraz 2 dostosowane do noktowizji, ustawiane manualnie przez użytkownika.

System Shake Awake zastosowany w urządzeniu odpowiada za oszczędzanie baterii. Po zaprogramowanym przez użytkownika czasie kolimator przechodzi w stan uśpienia. Do jego wybudzenia potrzebny jest jedynie niewielki ruch bronią, na której został zamontowany.

W konstrukcji urządzenia wykorzystano aluminium, pokryte anodyzacją, zapewniającą odporność chemiczną i mechaniczną. Materiał łączy w sobie niską wagę z dużą odpornością na uszkodzenia dzięki wykonaniu w technologii frezowania z bloku. Montaż w standardzie RMR.

Dane techniczne:

- soczewka obiektywu: 23 x 16 mm
- rozmiar punktów: kropka 2 MOA
- źródło podświetlenia: dioda LED
- odległość od oka: nieograniczona
- regulacja: 1/2 MOA / jeden klik
- paralaksa: brak
- powłoki: wielowarstwowe
- powiększenie: 1X
- zasilanie: ogniwo słoneczne oraz bateria CR1632

-
- czas pracy baterii: do 50 000 h
 - dwa tryby pracy: automatyczny i manualny
 - automatyczne wyłączenie: po 10 minutach
 - regulacja jasności: 10 stopni + 2 stopnie do noktowizji
 - obudowa: aluminium 7075
 - wykończenie obudowy: anodowanie twarde
 - kolor obudowy: czarny
 - dwa niskoprofilowe, gumowane przyciski z boku obudowy
 - wodoodporna konstrukcja IP67
 - zakres temperatury pracy: -30°C to 60°C
 - zakres temperatury przechowywania: -40°C to 70°C
 - odporność na wibracje: do 5000 G
 - wymiary: 45,7 x 30,5 x 40,5 mm
 - waga: 42,5 g

W zestawie:

- kolimator
- bateria
- klucz Torx
- klucz do nastaw
- ściereczka z mikrofibry