

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/karabinek-hammerli-tac-r1-22-kal-22lr-p-1431.html>

## Karabinek Hammerli TAC R1 22 kal. 22LR



Cena	<b>2 600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1200214</b>

### Opis produktu

**Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 LR** to **karabinek sportowy boczego zapłonu**, wyposażony w pływającą lufę o długości 16", regulowany system gazowy, aluminiowe łożo M-Lok oraz polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.

Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 – niedrogi karabinek boczego zapłonu

W karabinku Hämmerli TAC R1 22 zastosowano **lufę o długości 16,1" zakończoną hamulcem wylotowym typu bird cage**. Hamulec zamontowano na standardowym gwincie 1/2"-28, dzięki czemu na karabinku możemy zastosować inne urządzenia wylotowe.

**Regulowany system gazowy** (za pomocą śruby w komorze zamka) pozwala na precyzyjne ustawienie cyklu pracy broni w zależności od masy i prędkości wykorzystywanej amunicji.

W odróżnieniu od standardowego karabinka AR-15 w TAC R1 22 bezpiecznik można aktywować nawet na zwolnionym kurku, do zwolnienia zamka pozostawionego w tylnym położeniu konieczne jest użycie dźwigni przeładowania.

Aluminiowa konstrukcja

W tym modelu zastosowano aluminiowe łożo 13" (free-float) w systemie M-Lok umożliwiające mocowanie wybranych akcesoriów strzeleckich (na godzinie 3,6 i 9). **Komorza zamkowa ma zintegrowaną szynę Picatinny**, łączącą się ze szyną łoża w jednolitą całość.

Komorę zamkową i spustową wykonano z aluminium 7075 T-6 oraz poddano wykończeniu metodą anodowania HA-III. **Dwustopniowy mechanizm spustowy** o ciężarze 3,85 kg ma wyraźny reset, pomagający przy szybkim strzelaniu.

Karabinek boczego zapłonu Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 – funkcjonalne rozwiązania

W karabinku zastosowano **kolbę regulowaną w 5 pozycjach**, chwyt pistoletowy Hammerli, polimerowe **przyrządy celownicze flip-up** oraz 10-nabojowy magazynek.

Karabinek boczego zapłonu Hämmerli TAC R1 22 kal. .22 LR – cechy

- Lufa o długości 16,1" z hamulcem wylotowym typu bird cage.
- Regulowany system gazowy dla optymalizacji pracy broni.
- Możliwość aktywacji bezpiecznika nawet przy zwolnionym kurku.
- Aluminiowe łożo M-Lok o długości 13" do montażu akcesoriów.
- Zintegrowana szyna Picatinny na komorze zamkowej.
- Komora zamkowa i spustowa z aluminium 7075 T-6, wykończone anodowaniem HA-III.

- 
- Dwustopniowy mechanizm spustowy o ciężarze 3,85 kg z wyraźnym resetem.
  - Regulowana kolba w 5 pozycjach.
  - Chwył pistoletowy Hammerli.
  - Polimerowe przyrządy celownicze typu flip-up.
  - Magazynek 10-nabojowy.