

Link do produktu: <https://sklep.gunsconcept.pl/kolimator-olight-osight-xr-rd-black-rmr-p-2481.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kolimator Olight Osight XR RD - Black - RMR

Cena	1 549,00 zł
Numer katalogowy	5500243
Kod EAN	6978095650247

Opis produktu

Zamknięty celownik kolimatorowy wyposażony w **5 znaków celowniczych**, które zapewniają większą precyzję, lepszą widoczność oraz szybsze namierzenie celu w zależności od dystansu oraz oświetlenia. Został wykonany ze stopu trwałego **aluminium 7075**, przy użyciu precyzyjnych **maszyn CNC**. Zastosowany surowiec charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu wysokiej odporności na uszkodzenia. W komplecie znajduje się **magnetyczna ładowarka** pełniąca jednocześnie funkcję osłony.

wytrzymałe aluminium 7075, norma IPX7, montaż RMR

Model wykonano z wytrzymałego z trwałego aluminium lotniczego 7075, które cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Korpus pokryto czarną **anodyzacją typu III** zabezpieczającą przed zarysowaniami i ograniczającą odbłaski światła. Urządzenie spełnia wysoką klasę szczelności **IPX7**, która zapewnia ochronę przed zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.

Montaż w standardzie **RMR (407c/507c)** i znajdujące się w komplecie śruby zapewniają kompatybilność z wieloma modelami broni. Kolimator może pracować w temperaturach **od -30 do +60 stopni Celsjusza**.

5 znaków celowniczych, regulacja natężenia podświetlenia

Urządzenie wyposażono w **5 znaków celowniczych**, które pozwalają na dostosowanie celowania do różnych warunków strzeleckich:

- **punkt** o wielkości **2 MOA**
- **punkt** o wielkości **6 MOA**
- **okrąg** o wielkości **32 MOA**
- **kombinację** punktu 2 MOA oraz okręgu
- **kombinację** punktu 6 MOA oraz okręgu

Punkt celowniczy może być regulowany zarówno w pionie, jak i w poziomie w zakresie **45 MOA**. Regulacja ma miejsce przy pomocy **przycisków** umieszczonych na boku korpusu i wynosi **1 MOA** na kliknięcie. W modelu zastosowano także regulację jasności opartą na **8 ustawieniach dziennych oraz 3 przeznaczonych do współpracy z noktowizją**.

Składana szcerbinka

Model wyposażono w **składaną zapasową szczerbinę (CBRS)**, pełniącą funkcję awaryjnego systemu celowniczego na wypadek awarii optyki. Umieszczenie przycisku na boku umożliwia szybkie aktywowanie zapasowego celownika, co pozwala na kontynuowanie precyzyjnego strzelania bez przerwy.

Soczewka z powłokami Multi-Coated, funkcja pamięci i Motion Sensor

Kolimator wyposażono w wysokiej jakości asferyczną soczewkę o wymiarach **23 x 18 mm**. Zaawansowane powłoki antyrefleksyjne **Multi-Coated** maksymalizują transmisję światła i zmniejszają niepożądane odbicia przechodzące przez układ optyczny, zapewniając świetną przejrzystość.

Czujnik ruchu (**Motion Sensor**) aktywuje kolimator w przypadku wykrycia ruchu i wyłącza go po 3 minutach bezczynności, pozwalając na zaoszczędzenie energii. **Funkcja pamięci** sprawia, że po ponownym włączeniu urządzenie automatycznie przywraca ostatnio ustawiony poziom jasności punktu celowniczego.

Wbudowany akumulator li-po, magnetyczna ładowarka z wyświetlaczem

Kolimator jest zasilany **wbudowanym akumulatorem Li-Po**. Czas pracy na jednej baterii wynosi **324 000 godzin** (przy korzystaniu z punktu celowniczego 2 lub 4 MOA). Osight XR wyposażony został w magnetyczną osłonę z portem **USB-C** ładującą pełniącą jednocześnie **funkcję ładowarki** zaopatrzone w akumulator **Li-Po**. Osłona została wyposażona w **wyświetlacz** informujący o stanie naładowania zarówno jej, jak i kolimatora.

Elementy zestawu

- kolimator
- narzędzie do regulacji
- zestaw śrub Osight C
- materiał do czyszczenia
- zapasowa śruba komory baterii
- broszury informacyjne
- instrukcja obsługi
- naklejka Osight

Najważniejsze cechy

- 5 zmaków celowniczych
- 11-stopniowa regulacja natężenia podświetlenia
- soczewka z powłokami Multi-Coated
- czujnik ruchu Motion Sensor
- funkcja pamięci
- zasilanie akumulatorem
- trwałe aluminium 7075
- czarna powłoka ochronna
- norma szczelności IPX7

Dane techniczne

Kolor: Black

Materiał: aluminium 7075

Rozmiar punktu celowniczego: 2/6 MOA

Kolor punktu celowniczego: czerwony

Zakres regulacji:

- pionowo: 45 MOA

- poziomo: 45 MOA

Zasilanie: 1x akumulator Li-Po

Producent: **Olight, PRC**